

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Global

Τύπος	Ισχύς λέβητα		Βάρος
	(Kcal/h)	(Kw)	(Kg)
GL 30	25.000-27.500	29,1-32,0	125
GL 40	40.000-44.000	46,5-51,1	183
GL 50	50.000-55.000	58,1-63,9	204
GL 60	60.000-66.000	69,7-76,7	225
GL 80	80.000-88.000	93,0-102,3	311
GL 100	100.000-110.000	116,2-127,8	374
GL 130	130.000-143.000	151,1-166,2	406
GL 150	150.000-165.000	174,3-191,8	431
GL 175	175.000-192.000	203,4-223,1	453
GL 200	200.000-220.000	232,4-255,7	614
GL 250	250.000-270.000	290,6-313,8	670
GL 300	300.000-330.000	348,7-383,5	725
GL 350	350.000-385.000	406,7-447,5	804
GL 400	400.000-440.000	464,9-511,4	980
GL 500	500.000-550.000	581,1-639,2	1.070
GL 600	600.000-660.000	697,3-767,1	1.340
GL 700	700.000-770.000	813,6-894,9	1.400
GL 800	800.000-880.000	929,8-1022,8	1.468
GL 1000	1.000.000-1.100.000	1162,2-1278,4	1.560
GL 1200	1.200.000-1.320.000	1394,7-1534,1	2.050
GL 1400	1.400.000-1.540.000	1627,1-1789,8	2.170

Τύπος Λέβητα	Ισχύς Kcal/h	Διαστάσεις (mm)										Αντίθλιψη (+10%) mm Σ.Υ.	Όγκος νερού lt
		A	B	C	D	E	F	G	Sn	H	Ø		
GL 30	25.000	610	770	790	550	520	305	170	1,25"	1/2"	115	4,4	52
GL 40	40.000	720	890	960	670	635	330	210	1,5"	1/2"	145	2,8	115
GL 50	50.000	720	890	1.080	790	635	330	210	1,5"	1/2"	145	4,2	137
GL 60	60.000	720	890	1.230	940	635	330	210	1,5"	1/2"	145	6,2	166
GL 80	80.000	850	1.020	1.300	950	750	385	250	2"	1/2"	210	6,1	199
GL 100	100.000	850	1.020	1.570	1.220	750	385	250	2"	1/2"	210	10,0	263
GL 130	130.000	850	1.020	1.640	1.290	750	385	250	2"	1/2"	210	16,0	278
GL 150	150.000	850	1.020	1.750	1.400	750	385	250	2"	1/2"	219	19,5	301
GL 175	175.000	850	1.020	1.840	1.490	750	385	250	2,5"	3/4"	210	22,2	323
GL 200	200.000	930	1.150	1.890	1.420	855	480	345	2,5"	1"	230	15,5	407
GL 250	250.00	930	1.150	2.040	1.570	855	480	345	2,5"	1"	230	24,1	438
GL 300	300.000	930	1.150	2.200	1.720	855	480	345	3"	1"	230	32,5	430
GL 350	350.00	930	1.150	2.320	1.860	855	480	345	3"	1"	230	33,2	470
GL 400	400.000	1.060	1.290	1.931	1.880	990	560	345	4"	1"	245	30,3	452
GL 500	500.000	1.060	1.290	2.695	2.150	990	560	345	4"	1"	245	34,0	663
GL 600	600.000	1.060	1.290	2.710	2.210	1.100	610	365	4"	1"	296	35,2	890
GL 700	700.000	1.210	1.450	2.815	2.320	1.100	610	365	4"	1"	296	36,1	965
GL 800	800.000	1.210	1.450	2.920	2.430	1.100	610	365	4"	1"	296	38,7	1.030
GL 1000	1.000.000	1.210	1.450	3.070	2.580	1.100	610	365	4"	1"	296	40,6	1.114
GL 1200	1.200.000	1.390	1.710	3.060	2.390	1.100	610	365	4"	1"	296	41,3	1.762
GL 1400	1.400.000	1.390	1.710	3.260	2.590	1.100	610	365	4"	1"	296	42,1	2.000

